

# HPRT

Your Future, Printed

## iX4L

# Impresora industrial de códigos de barras

- Pantalla en color para visualizar el funcionamiento
- Componentes completos aportan diversas combinaciones





|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modelo                        | iX4L                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| Método de impresión           | Transferencia térmica,Térmico directo                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| Resolución                    | 203 dpi / 6 ips                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |  |
| Max.Velocidad de impresión    | Opcional 300 dpi / 6 ips                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |
| Max.Longitud de impresión     | 2286 mm (203 dpi )<br>1524 mm (300 dpi )                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |
| Max.Ancho de impresión        | 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |
| Protocolo de impresión        | DPL, ZPL-II, EPL,TSPL                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| Tipo de medio                 | Papel continuo, Gap, Sensor de marca negra, Etiquetas perforadas, Eco etiquetas térmicas, Etiqueta artística semibrillante revestida, etiqueta de papel sintético, vinilo, cinta textil                                                                                      |                                                                                                         |  |
| Diámetro del núcleo del medio | 1.5"/3"(ID.); Max. 10"(OD.)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
| Espesor del medio             | 60 µm ~ 250 µm                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
| Ancho del medio               | 25 mm ~ 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
| Tipo de cinta                 | Wax, Wax/Resina, Resina                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |
| Diámetro del núcleo de cinta  | 1 inch                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |
| Ancho de cinta                | 30 mm ~ 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
| Longitud de cinta             | 450 metros                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  |
| MCU                           | 32-bit , ARM Cortex-A9, 1GHz                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
| Fuentes incorporadas          | Alfanumérico, chino simplificado, chino tradicional, 29 con juntos de caracteres internacionales                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |  |
| Fuentes de usuario            | Soporta                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |
| Código de barras              | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen,FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |                                                                                                         |  |
| 2D                            | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |
| Sensor                        | Detección de papel agotado, detección de cinta agotada, detección de cabezal abierto, Detección de temperatura del cabezal de impresión, Detección de sobretemperatura del motor                                                                                             |                                                                                                         |  |
| Interfaces estándar           | USB Type B ×1, USB HOST ×1, RJ45 ×1, RS232(9-pin) ×1                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| Interfaces opcionales         | WiFi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| RAM                           | 32 MB                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| Flash                         | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |  |
| Pantalla                      | Pantalla en color de 3,5 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  |
| Opcional&Accesorio            | Módulo de pelado, módulo de corte, módulo de rebobinado de etiquetas                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| Fuente de alimentación        | Entrada<br>Salida                                                                                                                                                                                                                                                            | AC 100~240V, 50/60Hz<br>DC 24V, 3A                                                                      |  |
| Entorno                       | Operación<br>Storage                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 a 50 °C humedad 25% a 85% sin condensación<br>-40 a 60 °C humedad 10% a 90% sin condensación          |  |
| Software                      | Driver                                                                                                                                                                                                                                                                       | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS<br>BarTender 2019 UltraLite iDPRT Spec. |  |
| Dimensión (L*A*A)             | 460.4 x 263.6 x 330.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |
| Peso                          | 12.0 KG                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |
| Autorización                  | CE, FCC, CCC, BIS,CB, UL, RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |